

**Art.-Nr.: 204.013****Typ: KLKL....R1****Bezeichnung: Zweihand Sicherheitsschalter für Steuerungen**

Beschreibung: Kunststoff-Holmanbaugehäuse mit Einhand-Hebel und Steuerkabel,
zum Anbau an den Führungsholm von handgeführten Maschinen.

Verwendung: Totmannschalter als Steuerschalter für handgeführte Maschinen und Geräte.

Leistungsklasse: 10 (4)A / 250V / 1~

Ausstattung	
1 Schalthebel	Steuerkabel

Schaltfunktion	1 – 0 tastend	Betätigungsart	Drucktaste / Schalthebel
----------------	---------------	----------------	--------------------------

Netzdaten	Steuerung	Schaltplan	850.752
-----------	-----------	------------	---------

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung	Ue 250V AC
Bemessungsbetriebsstrom	Ie 10 (4)A
Schaltkontakte	Öffner
Schaltzyklen	50E3
Umgebungstemperatur	-5°C / +40°C

Anschluss	ca. 1,5m Kabel H05RN-F2x1,0mm ² Ader bn 35mm / Ende Flachsteckhülse 4,8 x 0,5 Ader bl 35mm / Ende Krallenkabelschuh Ø 5,3mm
-----------	--

Schutzart	IP	44
Gehäuse	PP / schwarz	
Ausführung	Holmanbau / Hebel rechts / Taste gelb	
Holmdurchmesser	20 – 22mm	
Befestigung	2 Bohrungen Ø 9mm / 44mm 2 PT-Schrauben K 4,0 x 25 PH	
Maße	L x B x H	ca. 190 x 151 x 62mm
Gewicht	ca. 280g	

EAN	4250318210462
Konformität / Prüfungen	CE

Funktionsbeschreibung	
Einschalten	- Bei gedrückter gelber Taste Schalthebel ziehen, danach gelbe Taste lösen - Steuerkreis unterbrochen
Ausschalten	- Lösen des Schalthebels - Steuerkreis geschlossen