

**Art.-Nr.: 204.253****Typ: KLKRW..TB1****Bezeichnung: Zweihand Sicherheitsschalter 1/N/PE bis 240V**

Beschreibung: Kunststoff-Holmanbaugehäuse mit zwei Einhand-Hebeln, Netzanschlussklemmen und Motorkabel, zum mittigen Anbau an den Führungsholm von handgeführten Maschinen.

Verwendung: Totmannschalter als Motorstarter für handgeführte elektrische Maschinen und Geräte der Schutzklasse I (Schutzleiter).

Leistungsklasse: 8A / 240V / 1~

Ausstattung	
Überlastschutz	Netzklemmen
2 Schalthebel	Motorkabel

Schaltfunktion	0 – 1 tastend	Betätigungsart	Drucktaste / Schalthebel
-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------------

Netzdaten	1/N/PE 240V AC	Schaltplan	851.230
Vorsicherung (bauseitig)	max. 16A	Bedienungsanleitung	

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung	U_e 240V AC
Bemessungsbetriebsstrom	I_e 8A
Schaltkontakte	Schließer / 2-polig
Überlastschutz	8A / 1-polig
Schaltzyklen	50E3
Umgebungstemperatur	-5°C / +40°C

Netzeingang	Netzanschluss	Kabeltülle Ø (innen) 11mm 3 Schraubklemmen 2,5mm ² r
Ausgang	Motoranschluss	ca. 1,55m Kabel H05RN-F3G1,0mm ² Adern bn, bl, gn/ge 75mm / Enden Aderendkrallen

Schutzart	IP	44
Gehäuse		PP / schwarz
Ausführung		Holmanbau / Hebel rechts / Hebel links / Taste gelb
Holmdurchmesser		23 – 25mm
Befestigung		2 Bohrungen Ø 9mm / 44mm 2 PT-Schrauben K 4,0 x 25 PH
Maße	L x B x H	ca. 282 x 167 x 85mm
Gewicht		ca. 375g

EAN	4250318210080
Konformität / Prüfungen	CE / VDE

Funktionsbeschreibung	
Einschalten	- Bei gedrückter gelber Taste Schalthebel ziehen, danach gelbe Taste lösen - Motor läuft
Ausschalten während des Laufs	- Lösen des Schalthebels - Motor läuft aus
Überlastschutz	- Auslösung bei Überlastung durch erhöhten Motorstrom - Schalter unterbricht den Stromkreis - Motor läuft aus - Einschalten nicht möglich, keine Funktion - Nach Abkühlzeit erfolgt automatischer Reset, Schalter ist wieder betriebsbereit