

**Art.-Nr.: 204.959****Typ: KSWAW...R1****Art.-Gruppe: Schaltgeräte 1/N/PE 230V KSWA-Aufbau**

Produktstatus: Standard
Bezeichnung: KSWA Aufbau-Schaltgerät 15, Schuko CEE7/7 2P+E / 16A / 230V, M-Litzen
Beschreibung: Kunststoff-Aufbaugeschäule mit Wipptaste, Schuko-Steckerkragen und ausgeführten Anschlusslitzen
Verwendung: Schalter / Motorstarter für elektrische Maschinen und Geräte der Schutzklasse I (Schutzleiter)
Leistungsklasse: AC-3 / 1,1kW / 230V / 1~

Ausstattung	
Schuko-Steckerkragen 16A	Wippenabdeckung transparent
Motorlitzen	Aufbau-Bodenplatte 15mm
Kupplungssicherung rot	

Schaltfunktion	0 – 1	Betätigungsart	Wippe Ein/Aus
-----------------------	-------	-----------------------	---------------

Netzdaten	1/N/PE 230V / 50Hz	Schaltplan	851.566
Vorsicherung (bauseitig)	max. 16A	Bedienungsanleitung	

Technische Daten			
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	250V / 50-60Hz	
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	16 (8)A	10 (6)A
Bemessungsschaltvermögen	AC-3	8A / 1,1kW / 250V / 1~	6A / 0,75kW / 250V / 1~
Schaltzyklen		10E3	50E3
Schaltkontakte (Hauptstromkreis)		Schließßer / 2-polig	
Betätigung		mechanisch Ein/Aus	
Umgebungstemperatur		-5°C / +40°C	

Netzeingang	Schuko-Steckerkragen blau 3-polig CEE7/7 2P+E / 16A / 250V / 50-60Hz
Motoranschluss	1 Litze H07V-K1,5mm ² gn/ge: ca. 130mm / Aderendkralle 2 Litzen H07V-K1,5mm ² bn, bl: ca. 130mm / Aderendkrallen
Ausgang	1 Bodenöffnung (für Anschlusslitzen)

Schutzart	IP	54
Gehäuse	PP / schwarz	
Ausführung	Aufbau / Boden offen / Wippe rechts	
Befestigung	4 Bohrungen Ø 6,3mm – 68 x 68mm	
Maße	L x B x H	ca. 125 x 88 x 102mm (über alles, inkl. 15mm Bodenplatte)
Gewicht	ca. 146g	

EAN	4250318215351
Konformität / Prüfungen	CE

Funktionsbeschreibung	
Einschalten	- Wippe nach 1 betätigen - Motor läuft
Ausschalten während des Laufs	- Wippe nach 0 betätigen - Motor läuft aus

**Bitte beachten!**

- Ohne Unterspannungsauslösung
- Schutzart IP54 nur mit entsprechender Abdichtung zwischen Schaltergehäuse und Motorgehäuse