

**Art.-Nr.: 204.773.00 Typ: KLKM....O3****Art.-Gruppe: Leergehäuse Diverse KLKM-Aufbau**

Produktstatus: Standard
Bezeichnung: KLKM Aufbau-Leergehäuse, 1x M20
Beschreibung: Kunststoff-Aufbaugeschäft mit Drucktasten und 1 Kabelverschraubung
Verwendung: Leergehäuse für die Aufnahme eines TRIPUS MS-Motorschuttschalters mit oder ohne optionalem Zubehör
Unterspannungsspule und Hilfskontaktblock, zum direkten Aufbau auf Motorklemmkasten an elektrische
Maschinen und Geräte der Schutzklasse I (Schutzleiter) oder II (Schutzisolation)

Ausstattung	
1 Kabelverschraubung	Tastenabdeckung transparent
Anschlussklemmen	1 Verbindungslitze 200mm (lose beigelegt)

Schaltfunktion	0 – 1	Betätigungsart	Drucktasten Ein/Aus
----------------	-------	----------------	---------------------

Netzdaten	Diverse	Schaltplan	851.471
Vorsicherung (bauseitig)		Bedienungsanleitung	851.608.01 / 851.475

Technische Daten	
Bemessungsisolationsspannung	Ui 690V AC
Umgebungstemperatur	-5°C / +40°C

Netzeingang	1 Kabelverschraubung M20 (für Kabel Ø 10 – 14mm)
Anschluss	PE 1 Schraubklemme 10mm² r N 1 Schraubklemme 10mm² r
Ausgang	2 Bodenöffnungen (für Anschlusslitzen)

Einbaumöglichkeit optionales Zubehör	Motorschuttschalter MS (aufgerastet auf Tragschiene) Unterspannungsauslöser (Einbau unter der MS Kappe) 1 Hilfsschalter (Anbau seitlich an MS)
--------------------------------------	--

Schutzart	IP 65
Gehäuse	ABS / grau
Ausführung	Aufbau / Boden offen / Tasten oben
Befestigung	4 Bohrungen Ø 6,4mm – 68 x 68mm
Maße	L x B x H ca. 176 x 86 x 133mm
Gewicht	ca. 297g

EAN	4250318213760
Konformität / Prüfungen	CE

**Bitte beachten!**

- Sicherheitshinweise unter www.tripus.com
- Einbaulage Motorschuttschalter nach Markierung 0/1 im Gehäuse und auf der Tragschiene
- Schutzart IP65 nur mit entsprechender Abdichtung zwischen Gehäuse und Motorklemmkasten