

Art.-Nr.: 204.774.00 Typ: KLKM....O3

Art.-Gruppe: Leergehäuse Diverse KLKM-Aufbau

Produktstatus:	Standard
Bezeichnung:	KLKM Aufbau-Leergehäuse, 1x M25
Beschreibung:	Kunststoff-Aufbaugeschäft mit Drucktasten und 1 Kabelverschraubung
Verwendung:	Leergehäuse für die Aufnahme eines TRIPUS MS-Motorschuttschalters mit oder ohne optionalem Zubehör Unterspannungsspule und Hilfskontaktblock, zum direkten Aufbau auf Motorklemmkasten an elektrische Maschinen und Geräte der Schutzklasse I (Schutzleiter) oder II (Schutzisolation)

Ausstattung	
1 Kabelverschraubung	Tastenabdeckung transparent
Anschlussklemmen	1 Verbindungslitze 200mm (lose beigelegt)

Schaltfunktion	0 – 1	Betätigungsart	Drucktasten Ein/Aus
-----------------------	-------	-----------------------	---------------------

Netzdaten	Diverse	Schaltplan	851.471
Vorsicherung (bauseitig)		Bedienungsanleitung	851.608.01 / 851.475

Technische Daten	
Bemessungsisolationsspannung	Ui 690V AC
Umgebungstemperatur	-5°C / +40°C

Netzeingang		1 Kabelverschraubung M25 (für Kabel Ø 13 – 18mm)
Anschluss	PE N	1 Schraubklemme 10mm² r 1 Schraubklemme 10mm² r
Ausgang		2 Bodenöffnungen (für Anschlusslitzen)

Einbaumöglichkeit optionales Zubehör	Motorschuttschalter MS (aufgerastet auf Tragschiene) Unterspannungsauslöser (Einbau unter der MS Kappe) 1 Hilfsschalter (Anbau seitlich an MS)
---	--

Schutzart	IP	65
Gehäuse		ABS / grau
Ausführung		Aufbau / Boden offen / Tasten oben
Befestigung		4 Bohrungen Ø 6,4mm – 68 x 68mm
Maße	L x B x H	ca. 180 x 86 x 133mm
Gewicht		ca. 309g

EAN	4250318213777
Konformität / Prüfungen	CE



Bitte beachten!

- Sicherheitshinweise unter www.tripus.com
- Einbaulage Motorschuttschalter nach Markierung 0/1 im Gehäuse und auf der Tragschiene
- Schutzart IP65 nur mit entsprechender Abdichtung zwischen Gehäuse und Motorklemmkasten