

Art.-Nr.: 207.047.00 Typ: KSVMD..RO3

Art.-Gruppe: Leergehäuse 3/N/PE 400V KSVM-Aufbau

Produktstatus: Standard
Bezeichnung: KSVM Aufbau-Leergehäuse CEE 3P+N+E/6h/32A/400V Phasenwender
Beschreibung: Kunststoff-Aufbaugehäuse mit Drucktasten und CEE-Steckerkragen 3P+N+E
Verwendung: Leergehäuse für die Aufnahme eines TRIPUS MS-Motorschutzschalters mit oder ohne optionalem Zubehör
 Unterspannungsspule und Hilfskontaktblock, zum direkten Aufbau auf Motorklemmkasten an elektrische Maschinen und Geräte der Schutzklasse I (Schutzleiter)
Leistungsklasse: 32A / 400V / 3~

Ausstattung	
CEE-Steckerkragen 32A / Phasenwender	Tastenabdeckung transparent
Anschlussklemmen	

Schaltfunktion	0 – 1	Betätigungsart	Drucktasten Ein/Aus
-----------------------	-------	-----------------------	---------------------

Netzdaten	3/N/PE 400V / 50Hz	Schaltplan	851.471
Vorsicherung (bauseitig)	max. 32A	Bedienungsanleitung	851.608.01 / 851.475

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung	U_e 400V / 50-60Hz
Bemessungsbetriebsstrom	I_e 32A
Umgebungstemperatur	-5°C / +40°C

Netzeingang	CEE-Steckerkragen rot 5-polig / Phasenwender CEE 3P+N+E / 6h / 32A / 415V / 50-60Hz										
Anschluss	<table> <tr> <td>PE</td><td>1 Schraubklemme 10mm² r</td></tr> <tr> <td>N</td><td>1 Schraubklemme 10mm² r</td></tr> <tr> <td>L1</td><td>1 Litze sw 4,0mm² ca. 110mm / Aderendkralle</td></tr> <tr> <td>L2</td><td>1 Litze bn 4,0mm² ca. 110mm / Aderendkralle</td></tr> <tr> <td>L3</td><td>1 Litze gr 4,0mm² ca. 110mm / Aderendkralle</td></tr> </table>	PE	1 Schraubklemme 10mm ² r	N	1 Schraubklemme 10mm ² r	L1	1 Litze sw 4,0mm ² ca. 110mm / Aderendkralle	L2	1 Litze bn 4,0mm ² ca. 110mm / Aderendkralle	L3	1 Litze gr 4,0mm ² ca. 110mm / Aderendkralle
PE	1 Schraubklemme 10mm ² r										
N	1 Schraubklemme 10mm ² r										
L1	1 Litze sw 4,0mm ² ca. 110mm / Aderendkralle										
L2	1 Litze bn 4,0mm ² ca. 110mm / Aderendkralle										
L3	1 Litze gr 4,0mm ² ca. 110mm / Aderendkralle										
Ausgang	2 Bodenöffnungen (für Anschlusslitzen)										

Einbaumöglichkeit optionales Zubehör	Motorschutzschalter MS (aufgerastet auf Tragschiene) Unterspannungsauslöser (Einbau unter der MS Kappe) 1 Hilfsschalter (Anbau seitlich an MS)
---	--

Schutzart	IP 54
Gehäuse	ABS / grau
Ausführung	Aufbau / Boden offen / Tasten oben
Befestigung	4 Bohrungen Ø 6,4mm – 68 x 68mm
Maße	L x B x H ca. 260 x 86 x 133mm
Gewicht	ca. 508g

EAN	4250318215795
Konformität / Prüfungen	CE

Funktionsbeschreibung	
Phasenwender	- Drehen der Kontaktstifte L2 / L3 im Steckerkragen (mit Schraubendreher) - Änderung der Phasenfolge



Bitte beachten!

- Sicherheitshinweise unter www.tripus.com
- Einbaulage Motorschutzschalter nach Markierung 0/1 im Gehäuse und auf der Tragschiene
- Schutzart IP54 nur mit entsprechender Abdichtung zwischen Gehäuse und Motorklemmkasten