

**Art.-Nr.: 207.049.00 Typ: KSVMD...O3****Art.-Gruppe: Leergehäuse 3/PE 400V KSVM-Aufbau**

Produktstatus: Standard
Bezeichnung: KSVM Aufbau-Leergehäuse CEE 3P+E/6h/16A/400V
Beschreibung: Kunststoff-Aufbaugeschäule mit Drucktasten und CEE-Steckerkragen 3P+E
Verwendung: Leergehäuse für die Aufnahme eines TRIPUS MS-Motorschuttschalters mit oder ohne optionalem Zubehör
Unterspannungsspule und Hilfskontaktblock, zum direkten Aufbau auf Motorklemmkasten an elektrische Maschinen und Geräte der Schutzklasse I (Schutzleiter)
Leistungsklasse: 16A / 400V / 3~

Ausstattung	
CEE-Steckerkragen 16A	Tastenabdeckung transparent
Anschlussklemmen	

Schaltfunktion	0 – 1	Betätigungsart	Drucktasten Ein/Aus
----------------	-------	----------------	---------------------

Netzdaten	3/PE 400V / 50Hz	Schaltplan	851.471
Vorsicherung (bauseitig)	max. 16A	Bedienungsanleitung	851.608.01 / 851.475

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung	Ue 400V / 50-60Hz
Bemessungsbetriebsstrom	Ie 16A
Umgebungstemperatur	-5°C / +40°C

Netzeingang	CEE-Steckerkragen rot 4-polig CEE 3P+E / 6h / 16A / 400V / 50-60Hz										
Anschluss	<table><tr><td>PE</td><td>1 Schraubklemme 10mm² r</td></tr><tr><td>frei</td><td>1 Schraubklemme 10mm² r</td></tr><tr><td>L1</td><td>1 Litze sw 1,5mm² ca. 120mm / Aderendkralle</td></tr><tr><td>L2</td><td>1 Litze bn 1,5mm² ca. 120mm / Aderendkralle</td></tr><tr><td>L3</td><td>1 Litze gr 1,5mm² ca. 120mm / Aderendkralle</td></tr></table>	PE	1 Schraubklemme 10mm² r	frei	1 Schraubklemme 10mm² r	L1	1 Litze sw 1,5mm² ca. 120mm / Aderendkralle	L2	1 Litze bn 1,5mm² ca. 120mm / Aderendkralle	L3	1 Litze gr 1,5mm² ca. 120mm / Aderendkralle
PE	1 Schraubklemme 10mm² r										
frei	1 Schraubklemme 10mm² r										
L1	1 Litze sw 1,5mm² ca. 120mm / Aderendkralle										
L2	1 Litze bn 1,5mm² ca. 120mm / Aderendkralle										
L3	1 Litze gr 1,5mm² ca. 120mm / Aderendkralle										
Ausgang	2 Bodenöffnungen (für Anschlusslitzen)										

Einbaumöglichkeit optionales Zubehör	Motorschuttschalter MS (aufgerastet auf Tragschiene) Unterspannungsauslöser (Einbau unter der MS Kappe) 1 Hilfsschalter (Anbau seitlich an MS)
--------------------------------------	--

Schutzart	IP	54
Gehäuse	ABS / grau	
Ausführung	Aufbau / Boden offen / Tasten oben	
Befestigung	4 Bohrungen Ø 6,4mm – 68 x 68mm	
Maße	L x B x H	ca. 225 x 86 x 133mm
Gewicht	ca. 366g	

EAN	
Konformität / Prüfungen	CE

**Bitte beachten!**

- Sicherheitshinweise unter www.tripus.com
- Einbaulage Motorschutzschalter nach Markierung 0/1 im Gehäuse und auf der Tragschiene
- Schutzart IP54 nur mit entsprechender Abdichtung zwischen Gehäuse und Motorklemmkasten