



Mit System zum Erfolg.

**Art.-Nr.: 207.050.00 Typ: KSVMD...O3****Art.-Gruppe: Leergehäuse 3/PE 230V KSVM-Aufbau**

Produktstatus: Standard
Bezeichnung: KSVM Aufbau-Leergehäuse CEE 3P+E / 9h / 16A / 230V
Beschreibung: Kunststoff-Aufbaugehäuse mit Drucktasten und CEE-Steckerkragen 3P+E
Verwendung: Leergehäuse für die Aufnahme eines TRIPUS MS-Motorschutzschalters mit oder ohne optionalem Zubehör
Unterspannungsspule und Hilfskontaktblock, zum direkten Aufbau auf Motorklemmkasten an elektrische Maschinen und Geräte der Schutzklasse I (Schutzleiter)
Leistungsklasse: 16A / 230V / 3~

Ausstattung	
CEE-Steckerkragen 16A	Tastenabdeckung transparent
Anschlussklemmen	

Schaltfunktion	0 – 1	Betätigungsart	Drucktasten Ein/Aus
----------------	-------	----------------	---------------------

Netzdaten	3/PE 230V / 50Hz	Schaltplan	851.471
Vorsicherung (bauseitig)	max. 16A	Bedienungsanleitung	851.608.01 / 851.475

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung	Ue 230V / 50-60Hz
Bemessungsbetriebsstrom	Ie 16A
Umgebungstemperatur	-5°C / +40°C

Netzeingang	CEE-Steckerkragen blau 4-polig CEE 3P+E / 9h / 16A / 230V / 50-60Hz		
Anschluss	PE	1 Schraubklemme 10mm ² r	
	frei	1 Schraubklemme 10mm ² r	
	L1	1 Litze sw 1,5mm ² ca. 120mm / Aderendkralle	
	L2	1 Litze bn 1,5mm ² ca. 120mm / Aderendkralle	
Ausgang	L3	1 Litze gr 1,5mm ² ca. 120mm / Aderendkralle	
		2 Bodenöffnungen (für Anschlusslitzen)	

Einbaumöglichkeit optionales Zubehör	Motorschutzschalter MS (aufgerastet auf Tragschiene) Unterspannungsauslöser (Einbau unter der MS Kappe) 1 Hilfsschalter (Anbau seitlich an MS)
--------------------------------------	--

Schutzart	IP	54
Gehäuse	ABS / grau	
Ausführung	Aufbau / Boden offen / Tasten oben	
Befestigung	4 Bohrungen Ø 6,4mm – 68 x 68mm	
Maße	L x B x H	ca. 225 x 86 x 133mm
Gewicht	ca. 366g	

EAN	
Konformität / Prüfungen	CE

**Bitte beachten!**

- Einbaulage Motorschutzschalter nach Markierung 0/1 im Gehäuse und auf der Tragschiene
- Schutzart IP54 nur mit entsprechender Abdichtung zwischen Gehäuse und Motorklemmkasten