

**Art.-Nr.: 207.052.00 Typ: KSVMW...O3****Art.-Gruppe: Leergehäuse 1/N/PE 230V KSVM-Aufbau**

Produktstatus: Standard
Bezeichnung: KSVM Aufbau-Leergehäuse Schuko CEE7/7 2P+E/16A/230V
Beschreibung: Kunststoff-Aufbaugeschäuse mit Drucktasten und Schuko-Steckerkragen
Verwendung: Leergehäuse für die Aufnahme eines TRIPUS MS-Motorschutzschalters mit oder ohne optionalem Zubehör
Unterspannungsspule und Hilfskontaktblock, zum direkten Aufbau auf Motorklemmkasten an elektrische Maschinen und Geräte der Schutzklasse I (Schutzleiter)
Leistungsklasse: 16A / 230V / 1~

Ausstattung	
Schuko-Steckerkragen 16A	Kupplungssicherung rot
Anschlussklemmen	1 Verbindungslitze 200mm (lose beigelegt)
Tastenabdeckung transparent	

Schaltfunktion	0 – 1	Betätigungsart	Drucktasten Ein/Aus
-----------------------	-------	-----------------------	---------------------

Netzdaten	1/N/PE 230V / 50Hz	Schaltplan	851.471
Vorsicherung (bauseitig)	max. 16A	Bedienungsanleitung	851.608.01 / 851.475

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung	U_e 230V / 50-60Hz
Bemessungsbetriebsstrom	I_e 16A
Umgebungstemperatur	-5°C / +40°C

Netzeingang	Schuko-Steckerkragen blau CEE7/7 2P+E / 16A / 250V / 50-60Hz										
Anschluss	<table><tr><td>PE</td><td>1 Schraubklemme 10mm² r</td></tr><tr><td>frei</td><td>1 Schraubklemme 10mm² r</td></tr><tr><td>L1</td><td>1 Litze bn 1,5mm² ca. 100mm / Aderendkralle</td></tr><tr><td>N</td><td>1 Litze bl 1,5mm² ca. 100mm / Aderendkralle</td></tr><tr><td>Verbindung MS Klemme 2 - 3</td><td>1 Litze sw 2,5mm² ca. 200mm / Aderendkrallen (lose)</td></tr></table>	PE	1 Schraubklemme 10mm ² r	frei	1 Schraubklemme 10mm ² r	L1	1 Litze bn 1,5mm ² ca. 100mm / Aderendkralle	N	1 Litze bl 1,5mm ² ca. 100mm / Aderendkralle	Verbindung MS Klemme 2 - 3	1 Litze sw 2,5mm ² ca. 200mm / Aderendkrallen (lose)
PE	1 Schraubklemme 10mm ² r										
frei	1 Schraubklemme 10mm ² r										
L1	1 Litze bn 1,5mm ² ca. 100mm / Aderendkralle										
N	1 Litze bl 1,5mm ² ca. 100mm / Aderendkralle										
Verbindung MS Klemme 2 - 3	1 Litze sw 2,5mm ² ca. 200mm / Aderendkrallen (lose)										
Ausgang	2 Bodenöffnungen (für Anschlusslitzen)										

Einbaumöglichkeit optionales Zubehör	Motorschutzschalter MS (aufgerastet auf Tragschiene) Unterspannungsauslöser (Einbau unter der MS Kappe) 1 Hilfsschalter (Anbau seitlich an MS)
---	--

Schutzart	IP	54
Gehäuse	ABS / grau	
Ausführung	Aufbau / Boden offen / Tasten oben	
Befestigung	4 Bohrungen Ø 6,4mm – 68 x 68mm	
Maße	L x B x H	ca. 220 x 86 x 133mm
Gewicht	ca. 343g	

EAN	
Konformität / Prüfungen	CE

**Bitte beachten!**

- Sicherheitshinweise unter www.tripus.com
- Einbaulage Motorschutzschalter nach Markierung 0/1 im Gehäuse und auf der Tragschiene
- Schutzart IP54 nur mit entsprechender Abdichtung zwischen Gehäuse und Motorklemmkasten