



Mit System zum Erfolg.

**Art.-Nr.: 207.059.00 Typ: KSVMD...O3****Art.-Gruppe: Leergehäuse 3/PE 230V KSVM-Stecker**

Produktstatus: Standard
Bezeichnung: KSVM Stecker-Leergehäuse CEE 3P+E / 9h / 16A / 230V, 1x M20
Beschreibung: Kunststoff-Steckergehäuse mit Drucktasten, CEE-Steckerkragen 3P+E und 1 Kabelverschraubung
Verwendung: Leergehäuse für die Aufnahme eines TRIPUS MS-Motorschutzschalters mit oder ohne optionalem Zubehör
Unterspannungsspule, zum Anschluss von elektrischen Maschinen und Geräte der Schutzklasse I
(Schutzleiter)
Leistungsklasse: 16A / 230V / 3~

Ausstattung	
CEE-Steckerkragen 16A	1 Kabelverschraubung
Anschlussklemmen	Tastenabdeckung transparent

Schaltfunktion	0 – 1	Betätigungsart	Drucktasten Ein/Aus
-----------------------	-------	-----------------------	---------------------

Netzdaten	3/PE 230V / 50Hz	Schaltplan	851.471
Vorsicherung (bauseitig)	max. 16A	Bedienungsanleitung	851.608.02 / 851.475

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung	U_e 230V / 50-60Hz
Bemessungsbetriebsstrom	I_e 16A
Umgebungstemperatur	-5°C / +40°C

Netzeingang	CEE-Steckerkragen blau 4-polig CEE 3P+E / 9h / 16A / 230V / 50-60Hz		
Anschluss	PE	1 Schraubklemme 10mm ² r	
	frei	1 Schraubklemme 10mm ² r	
	L1	1 Litze sw 1,5mm ² ca. 120mm / Aderendkralle	
	L2	1 Litze bn 1,5mm ² ca. 120mm / Aderendkralle	
Ausgang	L3	1 Litze gr 1,5mm ² ca. 120mm / Aderendkralle	
		1 Kabelverschraubung M20 (für Kabel Ø 10 – 14mm)	

Einbaumöglichkeit optionales Zubehör	Motorschutzschalter MS (in Führung gestellt) Unterspannungsauslöser (Einbau unter der MS Kappe)
---	--

Schutzart	IP	54
Gehäuse	ABS / grau	
Ausführung	geschlossen / Tasten oben	
Befestigung	ohne	
Maße	L x B x H	ca. 225 x 86 x 130mm
Gewicht	ca. 382g	

EAN	
Konformität / Prüfungen	CE

**Bitte beachten!**

- Einbaulage Motorschutzschalter nach Markierung 0/1 im Deckel