



Mit System zum Erfolg.

**Art.-Nr.: 204.861.00 Typ: KSVUD..R.3****Bezeichnung: Anbau-Leergehäuse U 3/N/PE 400V****Beschreibung:** Kunststoff-Anbaugehäuse mit Steckerkragen CEE 3P+N+E 16A ohne Bohrungen**Einsatz:** Schalt- und Steuergeräte**Leistungsklasse:** 16A / 400V / 3~**Bitte beachten!** Unbearbeitet, keine Bohrungen.

Ausstattung:	
- unverlierbare Edelstahl-Deckelschrauben	- CEE Steckerkragen 16A mit Phasenwender
- Deckeldichtung	- Befestigungsfüße
- Montageplatte	

Schaltfunktion	-	Betätigungsart	-
-----------------------	---	-----------------------	---

Netzdaten	3/N/PE 400V/230V / 50Hz	Schaltplan	-
		Bedienungsanleitung	-
Vorsicherung (bauseitig):	max. 16A	Justieranleitung	-

Technische Daten:	
Bemessungsbetriebsspannung	U_e 400V / 50-60Hz
Bemessungsbetriebsstrom	I_e 16A
Umgebungstemperatur	-10°C / +60°C

Netzeingang	Steckerkragen 5-polig mit Phasenwender CEE 3P+N+E / 16A / 6h / 400V / 50-60Hz
Anschluss	PE N L1 / L2 / L3 1 Litze gn/ge 1,5mm ² 270mm / Ende abgeschnitten 1 Litze bl 1,5mm ² 270mm / Ende abgeschnitten 3 Litzen sw 1,5mm ² 270mm / Enden abgeschnitten
Ausgang	-

Schutzart	IP 54
Gehäuse	ABS / grau
Ausführung	Anbau / geschlossen
Befestigung	4 Anschraubblaschen Ø 6,3mm – 195 x 87mm oder 4 Gewinde-Buchsen M5 – 168 x 94mm
Maße	L x B x H ca. 250 x 120 x 102mm
Gewicht	ca. 574g

EAN	4250318214774
Konformität	CE

Funktionsbeschreibung:	
Phasenwender	- Drehen der Kontaktstifte L2 + L3 im Steckerkragen - Änderung der Phasenfolge