



Mit System zum Erfolg.

**Art.-Nr.: 204.866.00 Typ: KSVJD....3****Bezeichnung: Anbau-Leergehäuse J 3/PE 230V****Beschreibung:** Kunststoff-Anbaugeschäuse mit Steckerkragen CEE 3P+E 16A ohne Bohrungen**Einsatz:** Schalt- und Steuergeräte**Leistungsklasse:** 16A / 230V / 3~**Bitte beachten!** Unbearbeitet, keine Bohrungen.

Ausstattung:	
- unverlierbare Edelstahl-Deckelschrauben	- CEE Steckerkragen 16A
- Deckeldichtung	- Montageplatte

Schaltfunktion	-	Betätigungsart	-
-----------------------	---	-----------------------	---

Netzdaten	3/PE 230V / 50Hz	Schaltplan	-
		Bedienungsanleitung	-
Vorsicherung (bauseitig):	max. 16A	Justieranleitung	-

Technische Daten:	
Bemessungsbetriebsspannung	U_e 230V / 50-60Hz
Bemessungsbetriebsstrom	I_e 16A
Umgebungstemperatur	-10°C / +60°C

Netzeingang	Steckerkragen 4-polig CEE 3P+E / 16A / 9h / 230V / 50-60Hz
Anschluss	PE 1 Litze gn/ge 1,5mm ² 270mm / Ende abgeschnitten L1 / L2 / L3 3 Litzen sw 1,5mm ² 270mm / Enden abgeschnitten
Ausgang	-

Schutzart	IP 54
Gehäuse	ABS / grau
Ausführung	Anbau / geschlossen
Befestigung	4 Gewinde-Buchsen M6 – 198,7 x 170,2mm oder 4 Bohrungen Ø 4,2mm – 180,3 x 170,2mm
Maße	L x B x H ca. 213 x 236 x 102mm
Gewicht	ca. 1123g

EAN	4250318214828
Konformität	CE